



توضیحات

دماسنج دیجیتال محیطی برای اماکنی نظیر انبار، سالن تولید، کارگاه و غیره در بازه دمایی محیطی قابل استفاده است. این دماسنج‌ها در سه سایز و با توجه به اینکه قرار است از چه فاصله ای قابل خوانش باشد مورد استفاده قرار می گیرند. سایز و قابلیت خوانش آن کنار هر مدل درج شده است. امکانات ستاره دار (*) به صورت سفارشی و در صورت اعلام نیاز مشتری بر روی نمایشگرهای تعبیه می شوند و هزینه آن جداگانه لحاظ می گردد.

رنگ نمایشگر: قرمز	تغذیه: 220v - AC
جنس صفحه: Plexiglass	بازه دما: +90 / -9 (C°)
جنس شاسی: چوب	نوع سنسور: pt100
کاربری: indoor	متر از سیم سنسور: 2m
* خروجی رله: قابلیت افزودن (1,000,000 ت)	قابلیت کالیبره: دارد
* دیتالاگر: قابلیت افزودن به صورت wifi اندروید (5,000,000 ت)	تعیین بازه مجاز (set point): دارد
* افزایش سیم سنسور: up to 10m (1,000,000 ت)	آلارم اختار: دارد (بازر)
* میزان نفوذپذیری: قابلیت افزودن IP65 (1,500,000 ت)	نوع نمایشگر: سون سگمنت



مدل: T8 - خوانش تا 10 متر
سایز: 8x15 cm (±2cm)

000/000/000 تومان

مدل: T10 - خوانش تا 12 متری
سایز: 10x18 cm (±2cm)

000/000/000 تومان



مدل: T15 - خوانش تا 20 متر
سایز: 15x25 cm (±2cm)

000/000/000 تومان





توضیحات

دماسنج و رطوبت‌سنج دیجیتال محیطی برای اماکنی نظیر انبار، سالن تولید، کارگاه و غیره در بازه دما و رطوبت محیطی قابل استفاده است. این دماسنج و رطوبت‌سنج‌ها در سه سایز و با توجه به اینکه قرار است از چه فاصله ای قابل خوانش باشد مورد استفاده قرار می‌گیرند. سایز و قابلیت خوانش آن کنار هر مدل درج شده است. امکانات ستاره دار (*) به صورت سفارشی و در صورت اعلام نیاز مشتری بر روی نمایشگرهای تعبیه می‌شوند و هزینه آن جداگانه لحاظ می‌گردد.

رنگ نمایشگر: قرمز
جنس صفحه: Plexiglass
جنس شاسی: چوب
کاربری: indoor
* خروجی رله: قابلیت افزودن (1,000,000+ ت)
* دیتالاگر: قابلیت افزودن به صورت wifi اندروید (5,000,000+ ت)
* افزایش سیتم سنسور: up to 200m (1,500,000+ ت)
* میزان نفوذپذیری: قابلیت افزودن IP65 (1,500,000+ ت)

تغذیه: 220v - AC
بازه دما: -9 / +50 (C°)
بازه رطوبت: 0 / 100 (%)
نوع سنسور: SHT
متر از سیتم سنسور: 3m (up to 6m)
قابلیت کالیبره: دارد
تعیین بازه مجاز (set point): دارد
آلارم اختار: دارد (بازر)
نوع نمایشگر: سون سگمنت



مدل: HT20 - خوانش تا 10 متر
سایز: 20x20 cm (±2cm)

000/000/000 تومان

مدل: HT22 - خوانش تا 12 متری
سایز: 22x22 cm (±2cm)

000/000/000 تومان



مدل: HT31 - خوانش تا 20 متر
سایز: 30x30 cm (±2cm)

000/000/000 تومان





توضیحات

دماسنج و رطوبت‌سنج دیجیتال محیطی (اعشار دار) برای اماکنی نظیر انبار، سالن تولید، کارگاه و غیره در بازه دما و رطوبت محیطی قابل استفاده است. این دماسنج و رطوبت‌سنج‌ها در سه سایز و با توجه به اینکه قرار است از چه فاصله ای قابل خوانش باشد مورد استفاده قرار می‌گیرند. سایز و قابلیت خوانش آن کنار هر مدل درج شده است. امکانات ستاره دار (*) به صورت سفارشی و در صورت اعلام نیاز مشتری بر روی نمایشگرهای تعبیه می‌شوند و هزینه آن جداگانه لحاظ می‌گردد.

رنگ نمایشگر: قرمز	تغذیه: 220v - AC
جنس صفحه: Plexiglass	بازه دما: +50 / -9.9 (C°)
جنس شاسی: چوب	بازه رطوبت: 0 / 100 (%)
کاربری: indoor	نوع سنسور: SHT
* خروجی رله: قابلیت افزودن (1,000,000 ت)	متر از سیم سنسور: 3m (up to 6m)
* دیتالاگر: قابلیت افزودن به صورت wifi اندروید (5,000,000 ت)	قابلیت کالیبره: دارد
* افزایش سیم سنسور: up to 200m (1,500,000 ت)	تعیین بازه مجاز (set point): دارد
* میزان نفوذپذیری: قابلیت افزودن IP65 (1,500,000 ت)	آلارم اختار: دارد (بازر)
	نوع نمایشگر: سون سگمنت (اعشار دار)



مدل: HT801 - خوانش تا 10 متر
سایز: 18x20 cm (±2cm)

000/000/000 تومان

مدل: HT101 - خوانش تا 12 متری
سایز: 22x25 cm (±2cm)

000/000/000 تومان



مدل: HT151 - خوانش تا 20 متر
سایز: 30x43 cm (±2cm)

000/000/000 تومان





توضیحات

دماسنج و رطوبت‌سنج دیجیتال محیطی (ساعت و تقویم دار) برای اماکنی نظیر انبار، سالن تولید، کارگاه و غیره در بازه دما و رطوبت محیطی قابل استفاده است. این دماسنج و رطوبت‌سنج‌ها در سه مدل ساعت و تاریخ دار ارائه می‌گردند. سایز و قابلیت خوانش آن کنار هر مدل درج شده است. امکانات ستاره‌دار (*) به صورت سفارشی و در صورت اعلام نیاز مشتری بر روی نمایشگرهای تعبیه می‌شوند و هزینه آن جداگانه لحاظ می‌گردد.

نوع نمایشگر: سون سگمنت
رنگ نمایشگر: قرمز
جنس صفحه: Plexiglass
جنس شاسی: چوب
کاربری: indoor
* خروجی رله: قابلیت افزودن (1,000,000 ت)
* دیتالاگر: قابلیت افزودن به صورت wifi اندروید (5,000,000 ت)
* افزایش سیم سنسور: up to 200m (1,500,000 ت)
* میزان نفوذپذیری: قابلیت افزودن IP65 (1,500,000 ت)

تغذیه: 220v - AC
بازه دما: +50 / -9 (C°)
بازه رطوبت: 0 / 100 (%)
نوع سنسور: SHT
مترای سیم سنسور: 3m (up to 6m)
قابلیت کالیبره: دارد
تعیین بازه مجاز (set point): دارد
آلارم اختار: دارد (buzzer)
قابلیت نمایش ساعت و تاریخ: دارد



مدل: HTC31 - خوانش 10 الی 20 متر
سایز: 30x50 cm (±2cm)

000/000/000 تومان

مدل: HT101 - خوانش 10 الی 20 متر
سایز: 30x70 cm (±2cm)

000/000/000 تومان



مدل: HT151 - خوانش 10 الی 20 متر
سایز: 45x45 cm (±2cm)

000/000/000 تومان





توضیحات

دماسنج و رطوبت‌سنج دیجیتال پیکسلی به دلیل شدت نور بیشتر و همچنین ساختار فیزیکی آن، برای اماکن سرباز یا سرپوشیده مرطوب مانند استخر و همچنین کارگاه‌های صنعتی مناسب است. این نمایشگر به دلیل فلزی بودن بدنه و همچنین ضد آب بودن قسمت صفحه نمایش برای این اماکن مناسب است. اما در صورتی که قرار است در محیطی با رطوبت خیلی بالا و حاوی گازهای خورنده نصب گردد بهتر است که عایق پاشی نیز گردد. امکانات ستاره دار (*) به صورت سفارشی و در صورت اعلام نیاز مشتری بر روی نمایشگرهای تعبیه می‌شوند و هزینه آن جداگانه لحاظ می‌گردد.

نوع نمایشگر: LED Module p10	تغذیه: 220v - AC
رنگ نمایشگر: قرمز	بازه دما: -9 / +90 (C°)
جنس شاسی: فلز با رنگ الکترواستاتیک	بازه رطوبت: 0 / 100 (%)
کاربری: outdoor/indoor	نوع سنسور: SHT
* خروجی رله: قابلیت افزودن (1,000,000+ ت)	متر از سیم سنسور: 3m (up to 6m)
* دیتالاگر: قابلیت افزودن به صورت Wifi اندروید (5,000,000+ ت)	قابلیت کالیبره: دارد
* افزایش سیم سنسور: up to 200m (1,500,000+ ت)	تعیین بازه مجاز (set point): دارد
* میزان نفوذپذیری: قابلیت عایق پاشی بوردها (900,000+ ت)	آلارم اخطار: دارد (buzzer)
	قابلیت نمایش ساعت و تاریخ: فقط در مدل OHTC42



مدل: OHT42 - خوانش تا 20 متر
سایز: 42x42 cm (±2cm)

000/000/000 تومان

مدل: OHT74 - خوانش تا 40 متر
سایز: 74x74 cm (±2cm)

000/000/000 تومان



مدل: OHTC42 - خوانش تا 20 متر
سایز: 42x106 cm (±2cm)

000/000/000 تومان